



Regallösung für liegende Fasslagerung, bestehend aus den Produkten:

- Standard-ARTUS-Palettenregal
- ARTUS-Fassauflage(n)
- ARTUS-Auffangwanne*

*nur für Feldbreite 2.700 mm und Feldtiefe 1.100 mm lieferbar.



Palettenregal (Standard-Lieferprogramm)

Fassauflagen und Bodenwanne nicht im Lieferumfang enthalten

mit 2 Lagerebenen, Fachlast 2.000 kg, Feldlast 4.000 kg, Feldbreite 2.700 mm, Feldtiefe 1.100 mm, Auflageträger AT71-110-2700, Ständerprofil RS13-85-65

Regalhöhe	Grundregal		Anbauregal	
	Feldbreite 2.700 mm		Feldbreite 2.700 mm	
2.500 mm	B4-72113-1100	420,00 €	B4-72114-1100	303,00 €
3.000 mm	B4-72213-1100	450,00 €	B4-72214-1100	319,00 €
3.500 mm	B4-72313-1100	498,00 €	B4-72314-1100	343,00 €



Fassauflage

Horizontal mit Endanschlag für 200-Liter-Fass (Fassdurchmesser 600 mm), lackiert in RAL 2004, für Regaltiefe 1.100 mm

Art.-Nr.	VK
B4-14001-E	99,00 €

Preis gilt für eine Fassauflage, max. drei je Fachebene (bei Feldbreite 2.700 mm) möglich.



Auffangwanne/Bodenwanne

Auffangwanne* aus Polyethylen, H x B x T: 315 x 2680 x 1.320 mm, Auffangvolumen 600 Liter, Bodenfreiheit 100 mm

Art.-Nr.	VK
B4-14000-E	1.046,00 €

*nur für Feldbreite 2.700 mm und Feldtiefe 1.100 mm lieferbar.



Fassregal

Weitere Optionen

LENZ
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

[ARTUS]
PALETTENREGAL-SYSTEM



Stehende Fasslagerung durch Einlagerung auf Euro-Paletten. Die Regallösung besteht aus den Produkten:

- Standard-ARTUS-Palettenregal
- Euro-Paletten
- ARTUS-Auffangwanne*

*nur für Feldbreite 2.700 mm und Feldtiefe 1.100 mm lieferbar.



Das ARTUS-Fassregal – individuell lieferbar

Die staplerfähige und sichere Einlagerung von Standard-Fässern (Inhalt 200 l) wird mit dem ARTUS-Palettenregal mit wenigen Handgriffen und Zubehörteilen schnell, einfach und wirtschaftlich gelöst.

Für die liegende Fasslagerung werden spezielle Fassauflagen angeboten. Diese werden auf die Auflageträger aufgelegt und durch angeschweißte Winkel (Endanschlag) arretiert. Das Fass liegt damit sicher im Regal.

Die Auffangwanne ist in hochwertiger Qualitätsausführung; die überstehende Abmessung in der Regaltiefe sorgt für eine sichere und umweltgerechte Lagerung von wassergefährdenden Stoffen gemäß des Umwelt- und Arbeitsschutzes. Die Auffangwanne hat die bauaufsichtliche Zulassung durch das DiBT.