

Ausgabe 4



ROTAURO®
TRANSPORTGERÄTE

- **Hochwertige Transportgeräte**
- **Für besonders schwere Lasten bis 2,2 t**
- **5 Jahre Qualitätsgarantie**
- **Alle Artikel frei Haus**
- **Sondermaße auf Anfrage**



NEU

ROTAURO® COMFORT
TRANSPORTGERÄTE DER NEUEN GENERATION

Schwerlast-Plattformwagen

Die neuen Plattformwagen-Serien mit extra hoher Traglast und mit modularem Konzept.

- extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion
- Ladefläche aus hochwertigem Multiplexholz
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentral über Pedal zu bedienenden Feststellern
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern und Alu-Felgen
- Ausführung mit 1200 kg Traglast mit leichtlaufender Elastikgummi-Bereifung
- Ausführung mit 2200 kg Traglast mit Polyurethan-Bereifung
- in 4 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar
- Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung,
- standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis



Ladefläche	1000 x 700	1200 x 800	1600 x 800	2000 x 800
Ausführung 1200 kg Traglast				
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1005 348,-	24-1006 383,-	24-1007 424,-	24-1008 495,-
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1010 377,-	24-1011 414,-	24-1012 456,-	24-1013 530,-
Plattformwagen mit 1 Stirnwand Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1015 382,-	24-1016 419,-	24-1017 461,-	24-1018 536,-
Plattformwagen mit 2 Stirnwänden Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1020 445,-	24-1021 486,-	24-1022 530,-	24-1023 611,-
Ausführung 2200 kg Traglast				
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-2006 509,-	24-2007 531,-	24-2008 583,-	24-2009 638,-
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-2011 541,-	24-2012 564,-	24-2013 616,-	24-2014 673,-
Plattformwagen mit 1 Stirnwand Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-2016 546,-	24-2017 569,-	24-2018 622,-	24-2019 679,-
Plattformwagen mit 2 Stirnwänden Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-2021 616,-	24-2022 641,-	24-2023 695,-	24-2024 755,-
Zubehör:				
separate Längswand aus Multiplexholz für Plattformwagen mit 2 Stirnwänden	48-1263 60,-	48-1264 63,-	48-1265 70,-	48-1266 76,-

Die neuen Tischwagen-Serien mit extra hoher Traglast und mit modularem Konzept.

- extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion
- Ladeflächen aus hochwertigem Multiplexholz
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentral über Pedal zu bedienenden Feststellern
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern und Alu-Felgen, Rad- \varnothing 200 mm
- Lenkrollen standardmäßig mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- Ausführung mit 1200 kg Traglast mit leichtlaufender Elastikgummi-Bereifung
- Ausführung mit 2200 kg Traglast mit Polyurethan-Bereifung
- in 4 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar
- Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung,
- standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis

Traglast
bis 2200 kg



ab
€ **446,-**



ab
€ **521,-**

Traglast obere und mittlere Ladefläche:
1200-kg-Ausführung: max. 600 kg
2200-kg-Ausführung: max. 1000 kg

Zusatzausstattungen:

Kupplung und Deichsel für die 2200-kg-Ausführungen auf Anfrage



zentrale Feststellbremse
Bestell-Nr. 48-1210
Mehrpreis 179,-



Kupplung als Zubehör
Bestell-Nr. 48-1202
Mehrpreis 55,-



Deichsel als Zubehör
Bestell-Nr. 48-1201
Mehrpreis 93,-

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800	2000 × 800
Ausführung 1200 kg Traglast				
Tischwagen mit 2 Ladeflächen Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1060 446,-	24-1061 494,-	24-1062 572,-	24-1063 681,-
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1065 521,-	24-1066 589,-	24-1067 651,-	24-1068 772,-
Ausführung 2200 kg Traglast				
Tischwagen mit 2 Ladeflächen Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-2061 715,-	24-2062 766,-	24-2063 832,-	24-2064 917,-
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-2066 806,-	24-2067 868,-	24-2068 952,-	24-2069 1.058,-

Schwerlast-Etagenwagen

Die neuen Etagenwagen-Serien mit extra hoher Traglast und mit modularem Konzept.

- extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion
- verstellbare Ladeflächen aus Multiplexholz, Standardausführung mit Aufschlagwinkel, 120 kg
- optional auch mit Winkeleisenrahmen, 150 kg (Schrägmontage möglich),
- Ladeflächen mit Unterzügen für höhere Traglast als Zubehör
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentral über Pedal zu bedienenden Feststellern
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern, Rad-ø 200 mm,
- Alu-Felgen mit leichtlaufender Elastikgummi-Bereifung,
- Lenkrollen standardmäßig mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- in 3 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar,
- Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau
- 9 andere Farben ohne Mehrpreis

Traglast bis 1200 kg

Traglast je Ladefläche max. 200 kg



Bei Tiefe 700 mm: Ausstattung mit Einbauschränken auf Anfrage möglich!



ab
€ 573,-

Zusatzausstattungen:



zentrale Feststellbremse
Bestell-Nr. 48-1210
Mehrpreis 179,-



Kupplung als Zubehör
Bestell-Nr. 48-1202
Mehrpreis 55,-



Deichsel als Zubehör
Bestell-Nr. 48-1201
Mehrpreis 93,-

Ladefläche	1000 x 700	1200 x 800	1600 x 800
Ausführung ohne Gitter			
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Höhe 1500 mm Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1075 573,-	24-1076 645,-	24-1077 737,-
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Höhe 1800 mm Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1085 651,-	24-1086 740,-	24-1087 857,-
Zubehör			
Ladefläche aus Multiplexholz, Traglast 120 kg mit 1 Paar Aufschlagwinkel und Montagematerial	48-1232 74,-	48-1233 88,-	48-1234 110,-
Ladefläche aus Multiplexholz, Traglast 200 kg mit 1 Paar Auflagen, 2 Unterzügen und Montagematerial	48-1235 85,-	48-1236 96,-	48-1243 125,-
Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 150 kg mit Montagematerial	48-1237 78,-	48-1238 90,-	48-1239 112,-
Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 200 kg mit 1 zusätzlichen Unterzug und Montagematerial	48-1240 91,-	48-1241 99,-	48-1242 125,-

Die neuen Etagenwagen-Serien mit extra hoher Traglast und mit modularem Konzept

- extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion
- verstellbare Ladeflächen aus Multiplexholz, Standardausführung mit Aufwagwinkel, 120 kg,
- optional auch mit Winkeleisenrahmen (Schrägmontage möglich), 150 kg,
- Ladeflächen mit Unterzügen für höhere Traglast als Zubehör
- Stirnwände mit verzinkten Gittern, einhängbares Längsgitter als Zubehör
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung
- und zentral über Pedal zu bedienenden Feststellern
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern, Rad- \varnothing 200 mm,
- Alu-Felgen mit leichtlaufender Elastikgummi-Bereifung,
- Lenkrollen standardmäßig mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- in 3 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar,
- Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau
- 9 andere Farben ohne Mehrpreis

**Traglast
bis 1200 kg**

Traglast je Ladefläche
max. 200 kg



Komplett-Angebot:

Bestell-Nr. 24-1088

€ **714,-**

bestehend aus :

Etagenwagen 1000 x 700,
Höhe 1800 mm,
mit einhängbarer Längswand,
1 Ladefläche mit Winkeleisen-
rahmen, Traglast 150 kg,
2 Ladeflächen mit Unterzügen,
Traglast je 200 kg,
Deichsel, Kupplung
und Zentral-Feststellbremse



Ladefläche	1000 x 700	1200 x 800	1600 x 800
Ausführung Stirnwände mit Gitter			
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Höhe 1500 mm Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1125 667,-	24-1126 748,-	24-1127 843,-
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Höhe 1800 mm Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1135 753,-	24-1136 853,-	24-1137 972,-
Zubehör			
Ladefläche aus Multiplexholz, Traglast 120 kg mit 1 Paar Aufwagwinkel und Montagmaterial	48-1232 74,-	48-1233 88,-	48-1234 110,-
Ladefläche aus Multiplexholz, Traglast 200 kg mit 1 Paar Auflagen, 2 Unterzügen und Montagmaterial	48-1235 85,-	48-1236 96,-	48-1243 125,-
Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 150 kg mit Montagmaterial	48-1237 78,-	48-1238 90,-	48-1239 112,-
Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 200 kg mit 1 zusätzlichen Unterzug und Montagmaterial	48-1240 91,-	48-1241 99,-	48-1242 125,-
zusätzliche Gitterlängswand, Höhe 1500 mm zum Einhängen, mit Montagmaterial	48-1223 72,-	48-1224 78,-	48-1225 92,-
zusätzliche Gitterlängswand, Höhe 1800 mm zum Einhängen, mit Montagmaterial	48-1226 80,-	48-1227 88,-	48-1228 103,-

Kommissionierwagen

- Kommissionierwagen ausgelegt für Normkästen
- Fester Grundboden aus gelochtem Blech oder Gitterrost
- Etagen in stabiler Blechkonstruktion zum Einhängen
- Alle Etagen können für bessere Erreichbarkeit schräg gestellt werden
- Sicherung des Ladeguts durch Netze möglich
- Bei Nichtgebrauch kann der Wagen platzsparend zusammengeklappt werden
- Zusammengeklappte Wagen sind 4-fach stapelbar
- Einfahrtaschen für sichere Staplerbedienung
- Radausstattung in verschiedenen Ausführungen möglich
- Lenkrollen mit Zentralfeststeller und/oder Richtungsfeststeller
- Kupplung-Deichsel-System (auch nachrüstbar)



Kupplung und Deichsel ermöglichen die Zusammenstellung zu ganzen Zügen



Sicheres Stapeln durch integrierte Staplertaschen und Stapelecken unten an den Ecksäulen





- Kommissionierwagen für die Teileversorgung der Produktion
- Außenabmessung entspricht EURO-Palettenmaß.
- Schiebegriffe und Schließung sind bündig im Wagen integriert.
- Verstellbare Böden mit Polsterung und integrierter Ladungssicherung zum Schutz der Teile.
- Stapertaschen für den sicheren Transport mit Gabelstaplern.



hochwertige Radausstattung für leichtes Handling



Einfahrtaschen für sicheren Staplertransport



Schaumstoffmatten und Gummiseile sichern empfindliches Ladegut





ROTAURO®
TRANSPORTGERÄTE

- *Hochwertige Transportgeräte*
- *Für besonders schwere Lasten bis 2,2 t*
- *5 Jahre Qualitätsgarantie*
- *Alle Artikel frei Haus*
- *Sondermaße auf Anfrage*

